



Zeliox ECO I

Zeliox ECO II

Zeliox ECO II+

Zeliox ECO III

Accu capaciteit

Vermogen	1600 Watt	2000 Watt	2000 Watt	3000 Watt
Type	Lithium 12,8V	Lithium 12,8V	Lithium 12,8V	Lithium 12,8V
kWh	1.3kWh	1.3kWh	2.6kWh	2.6kWh
Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah	100 Ah
Chemie	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4

Aansluitingen

230V AC invoer	Zeliox ECO voedingskabel	Zeliox ECO voedingskabel	Zeliox ECO voedingskabel	Zeliox ECO voedingskabel
230V AC uitvoer	1x Schuko standard type	1x Schuko standard type	1x Schuko standard type	1x Schuko standard type
12V DC invoer	Anderson SA50A Rood	Anderson SA50A Rood	Anderson SA50A Rood	Anderson SA50A Rood
12V DC uitvoer	Anderson SA50A Grijs	Anderson SA50A Grijs	Anderson SA50A Grijs	Anderson SA50A Grijs

Product informatie

Gewicht (kg)	33 kg	35 kg	40 kg	40 kg
Afmetingen (hxbxl mm)	225x450x391.5	225x450x391.5	303x520x391.5	303x520x391.5
IP Rating	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatuur werkbereik	0-50°C	0-50°C	0-50°C	0-50°C
Maximum opslag temperatuur	45°C	45°C	45°C	45°C
Koeling	geforceerde lucht	geforceerde lucht	geforceerde lucht	geforceerde lucht

AC Invoer

Spanning (V)	175-265V	175-265V	175-265V	175-265V
Frequentie (Hz)	45-65Hz	45-65Hz	45-65Hz	45-65Hz
Laadvermogen (W)	1100W	1400W	1400W	2100W

AC Uitvoer

Spanning (V)	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC
Frequentie (Hz)	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Ampère limiet (A)	32A	32A	32A	32A
Vermogen continu (W)	1600W	2000W	2000W	3000W
Vermogen 3 minuten (W)	1730W	2160W	2160W	3240W
Vermogen 10 sec piek (W)	1860W	2320W	2320W	3480W

DC Invoer

Spanning (V)	13.2-16V DC	13.2-16V DC	13.2-16V DC	13.2-16V DC
Continue stroom (A)	30A	30A	30A	30A

DC Uitvoer

Spanning (V)	11.6-14.2V DC	11.6-14.2V DC	11.6-14.2V DC	11.6-14.2V DC
Ampère limiet (A)	30A	30A	30A	30A
Continu (W)	348-568W	348-568W	348-568W	348-568W