



Zeliox **ECO I**

Zeliox **ECO II**

Zeliox **ECO II+**

Zeliox **ECO III**

Batteriekapazität

Leistung	1600 Watt	2000 Watt	2000 Watt	3000 Watt	
Typ	Lithium 12,8V	Lithium 12,8V	Lithium 12,8V	Lithium 12,8V	
kWh	1.3kWh	1.3kWh	2.6kWh	2.6kWh	
Ah	100 Ah	100 Ah	200 Ah	200 Ah	
Chemie	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	LiFePO4	

Verbindungen

230V AC eingang	Zeliox ECO-Stromkabel	Zeliox ECO-Stromkabel	Zeliox ECO-Stromkabel	Zeliox ECO-Stromkabel	
230V AC ausgang	1x Schuko-Standardtyp	1x Schuko-Standardtyp	1x Schuko-Standardtyp	1x Schuko-Standardtyp	
12V DC eingang	Anderson SA50A	Anderson SA50A	Anderson SA50A	Anderson SA50A	
12V DC ausgang	Anderson SA50A	Anderson SA50A	Anderson SA50A	Anderson SA50A	

Produktinformation

Gewicht (kg)	33 kg	35 kg	51 kg	54 kg	
Abmessungen (hxbxl mm)	225x450x391.5	225x450x391.5	303x520x391.5	303x520x391.5	
IP-Bewertung	IP20	IP20	IP20	IP20	
Temperaturarbeitsbereich	-20 - 55°C	-20 - 55°C	-20 - 55°C	-20 - 55°C	
Maximale Lagertemperatur	45°C	45°C	45°C	45°C	
Kühlung	forcierte Luft	forcierte Luft	forcierte Luft	forcierte Luft	

AC Eingang

Spannung (V)	175-265V	175-265V	175-265V	175-265V	
Frequenz (Hz)	45-65Hz	45-65Hz	45-65Hz	45-65Hz	
Nutzlast (W)	850W	850W	1400W	1700W	

AC Ausgang

Spannung (V)	230V AC	230V AC	230V AC	230V AC	
Frequenz (Hz)	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	
Amperegrenze (A)	C16A	C16A	C16A	C16A	
Dauerleistung (W)	1600W	2000W	2000W	3000W	
Leistung 3 Minuten (W)	1720W	2160W	2160W	3240W	
Leistung 10 Sek. Spitze (W)	1850W	2320W	2320W	3480W	
Stromspitze (W)	3900W	4800W	4800W	7500W	

DC Eingang

Spannung (V)	13.2-16V DC	13.2-16V DC	13.2-16V DC	13.2-16V DC	
Dauerstrom (A)	30A	30A	60A	60A	

DC Ausgang

Spannung (V)	11.6-14.2V DC	11.6-14.2V DC	11.6-14.2V DC	11.6-14.2V DC	
Amperegrenze (A)	30A	30A	30A	30A	
Kontinuierlich (W)	348-568W	348-568W	348-568W	348-568W	