



	ZelioX Compact	ZelioX Custom	ZelioX Custom	ZelioX Custom	ZelioX Plus
Accu capaciteit					
Vermogen	1600 Watt	1800 Watt	2500 Watt	3500 Watt	3500 Watt
Type	Lithium 12V	Lithium 24V	Lithium 24V	Lithium 24V	Lithium 24V
kWh	1.20 kWh	2.25 of 3.60 kWh	2.25 of 3.60 kWh	2.25 of 3.60 kWh	3.60 kWh
Ah	100	100 of 144	100 of 144	100	144
Chemie	LifePO4	LifePO4	LifePO4	LifePO4	LifePO4
Aansluitingen					
230V AC invoer	ZelioX Compact power cable	ZelioX shore power cable	ZelioX shore power cable	ZelioX shore power cable	ZelioX shore power cable
230V AC uitvoer	1x AC power socket 1x IEC C19	2x AC power socket	2x AC power socket	2x AC power socket	2x AC power socket
12V DC invoer	Anderson 50A	Anderson 175A	Anderson 175A	Anderson 175A	Anderson 175A
Product informatie					
Gewicht (kg)	23	53 of 55	63 of 65	63	65
Afmetingen (hxbxl mm)	190x420x355	430x580x380	430x580x380	430x580x380	430x580x380
IP Rating	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatuur werkbereik	0-50°C	0-50°C	0-50°C	0-50°C	0-50°C
Maximum temperatuur	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Koeling	geforceerde lucht	geforceerde lucht	geforceerde lucht	geforceerde lucht	geforceerde lucht
AC Invoer					
Spanning (V)	190-260	190-260	190-260	190-260	190-260
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Laadvermogen (W)	950	1250 of 1500	1250 of 1500	1250	1500
AC Uitvoer					
Spanning (V)	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC	230 AC
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Amp limiet (A)	10	10	10	10	10
Continu (W)	1300	2000	2800	2800	2800
10 minuten (W)	1600	2500	3500	3500	3500
10 sec piek (W)	2500	5500	6500	6500	6500
DC Invoer					
Spanning (V)	12-15 DC	12-15 DC	12-15 DC	12-15 DC	12-15 DC
Continue stroom (A)	30	60	60	60	60
DC Uitvoer					
Spanning (V)	12	12	12	12	12
Amp limiet (A)	25	25	25	25	25
Continu (W)	300	300	300	300	300
Continue stroom (W)	25	25	25	25	25
Maximum stroom (W)	35	35	35	35	35